

Aiguilles Vibrantes Électriques



- Force centrifuge très élevée
- Livrable pointe acier ou vulcollan
- Protection thermique des phases du stator, class H
- Roulements spéciaux 1^{ère} catégorie à bille et/ou à rouleau
- 42-48 V. 200Hz
- Boîtier M/A très résistant



Modèle Long

Modèle		NBA 25	NBA 36TL	NBA 50TL	NBA 57TL	NBA 65TL
Diamètre	mm	25/36	36	50	57	65
Longueur élément	mm	250/260	362	435	445	465
Poids total	kg	10,5	9,5	15,2	17,3	19,0
Fréquence	T/min	12000	12000	12000	12000	12000
Force centrifuge	N	980	1500	3500	4500	6000
Intensité	A	4,5	5,0	9,5	13,5	16,0

Modèle Normal

Modèle		NBA 36T	NBA 50T	NBA 57T
Diamètre	mm	36	50	57
Longueur élément	mm	330	380	402
Poids total	kg	9,5	15,2	17,3
Force centrifuge	N	1200	2500	4000
Intensité	A	4,5	6,7	11,5

Possibilité de monter ces aiguilles avec des cannes rigides
(cannes standards de 0.5 à 1.5 m)



Nous contacter